Apdo. Correos, 59
C/ Islas Canarias, 65
P.I. Fuente del Jarro
46988 Paterna (VALENCIA)
Telf.: 96 132 10 12
Fax: 96 132 14 22
E-Mail : laiex@laiex.com
Web: http://www.laiex.com

LAICRIL C –1302

El **LAICRIL C-1302** es un copolímero vinil-acrílico en base acuosa, especialmente indicada para su utilización con cemento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

		METODO
* Apariencia del producto:	Blanco lechoso	
* Sólidos totales (%):	53 ± 1	I-10-31
* Viscosidad BROOKFIELD RVT a 20ºC (#2/50 rpm, mPa·s):	< 600	I-10-32
* pH:	3-5	I-10-33
* Peso específico a 20ºC (g/cm^3):	1,04	
* Sistema emulsionante:	No iónico	
* Tipo de polímero:	Vinil-acrílico	

APLICACIONES

El **LAICRIL C-1302** es una emulsión utilizada como puente de unión entre materiales cementosos. Se trata de un producto destinado a promover la adhesión de morteros nuevos sobre mezclas cementosas antiguas. Debido a su alto contenido en sólidos debe formularse con agua, ya que una carga excesiva de producto en la aplicación, puede llevar a una pérdida de propiedades de adhesión del producto.

El **LAICRIL C-1302** también está indicada para mejorar las propiedades de flexotracción de las mezclas cementosas que no estén en contacto permanente con agua.

SUMINISTRO

El **LAICRIL C-1302** se expende en cisternas, en contenedores de 1000 Kg y en bidones de 120 Kg.

ALMACENAMIENTO

El **LAICRIL C-1302** debe almacenarse a temperaturas moderadas en envases herméticamente cerrados. En estas condiciones mantiene todas sus propiedades por un tiempo aproximado de seis meses.

SEGURIDAD E HIGIENE

El **LAICRIL C-1302** no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulación se recomienda su uso sin medidas especiales de seguridad, sólo las normales legales de salud laboral. Existen hojas de seguridad del producto a disposición del cliente.

NOTA: La información contenida en este documento se basa en el estado de nuestros conocimientos actuales, es dada de buena fe, y no puede en ningún caso, constituir una garantía por nuestra parte. Es responsabilidad del usuario decidir la aplicación específica del producto y las consecuencias que ello pudiese conllevar.