



Polig. Ind. La Olla, C\Los Mecánicos.Nave 1
Teléfono y Fax 956 402 749
Chiclana, Cádiz

FABRICA DE PINTURAS

FICHA TECNICA



PRODUCTO: PLASTICO DE PICAR

Excelente relieve y dibujos, aplicación, blancura y resistencia al frote y al choque, así como buena cubrición y rendimiento. Para la decoración y protección de interiores sobre cualquier tipo de soporte de construcción debidamente preparado. Cuando se desee ofrecer alguno de los múltiples tipos de relieve con efectos altamente decorativos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PRESENTACIÓN: Envases de 4 l., 15 l.

ACABADO: Mate.

COLOR: Blanco y colores según carta FAMALUZ.

TEÑIDO: Colorantes Fama luz ó según carta de colores.

DILUYENTE: Agua.

LIMPIEZA DE UTILES: Agua mientras estén frescos.

SECADO: AL TACTO: De 2 a 4 horas

REPINTADO: 24 horas

DENSIDAD: 1,96 +/- 0,10 gr. /cc.

RENDIMIENTO: De 0,8 a 1,5 m/ Kg. dependiendo del relieve que se desee.

FINURA: 5,5+/-1 HG. (grados Hegman)

VISCOSIDAD: 122+/-15 u.k. (krebs) a 25°+/-10°C.

ALMACENAMIENTO: Aproximadamente un año en locales libres de helada.

Evitar que el sol actúe directamente sobre el envase.

TEMPERATURA MINIMA DE TRABAJO: + 5° C.

NO ES TOXICO NI INFLAMABLE

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INFORME TÉCNICO

Pintura plástica para interiores, formulada con resinas vinil veovas y preparada especialmente (en base a copo limeros vinil-versátiles altamente estructurados) para obtener multitud de efectos decorativos, tales como picado, esterilla, rayado, tela de saco, etc....

No frotar la superficie hasta pasados 20 días.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:

*** SUPERFICIES NUEVAS.** Si presentan una porosidad excesiva, es conveniente sellar primero con una mano de SELLADORA FAMALUZ diluido de acuerdo a la porosidad de la superficie. Diluir con un 10 – 15 % de agua para la primera mano y con un 5 – 10 % para la segunda.

***SUPERFICIES YA PINTADAS.** Lavar bien, eliminando polvo, grasas, ampollas, desconchones, pequeñas imperfecciones y adherencias.

Si la pintura vieja es sintética o al aceite, habrá que eliminar el brillo mediante un simple lijado.

Si es a la cola, temple o cal, deberá ser eliminada, o bien, fijada con un sellador acrílico FAMALUZ transparente.

Proceder después como se tratara de una superficie nueva.

MODO DE EMPLEO

- No aplicar sobre superficies húmedas.
- Remover bien sin agitar el envase hasta una perfecta homogenización.
- La temperatura aconsejada para el pintado es entre 5 y 35° C.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo.
- Para mantener los utensilios en perfecto estado lávense con agua abundante hasta que no queden restos de pintura.

APLICACIÓN:

Los soportes hay que sellarlos previamente con una mano de pintura de buen anclaje y calidad como nuestro plástico interior rebajado con un 30 % de agua potable y esperar 4 horas antes de aplicar el producto.

Se aplica con rodillo de picar pasando después a peinar para obtener el efecto decorativo deseado.

El tiempo abierto para rayar es aproximadamente 30 minutos.

Es necesario no rebajar el producto más de un 5% para no perder sus propiedades.